

AGREPAIR S.R.L.

Str. Wolfsberg, nr. 5
307310 Săcălaz, Timiș

Contact: ing. Marinel Groza

Tel.: +40 743 218 628

+40 768 768 859

Email: agrepairsrl@gmail.com

Web: www.agrepair.com



AGREPAIR
AGRICULTURAL MACHINERY

TRACTOR SAME VIRTUS 135 (STAGE V)

Fabricat in Italia VER 01-2023



Imaginea este cu titlu de prezentare

MOTOR

- FARMotion 45 ULTRA, STAGE V,
- Sistem de injectie Common Rail,
- Cilindree 3849 cmc, 4 cilindrii, turbo VTG si intercooler,
- Ventilator cu sistemul Viscostatic,
- Filtru de aer POWERCORE de 9" cu ejector de praf,
- Sistem de tratare a gazelor de evacuare SCR (cu AdBlue) DOC+EGR+DPF,
- Puterea nominala 129 CP,
- Puterea maxima cu powerboost 143 CP,
- Rezervor combustibil 160 l, rezervor AdBlue 12 l.

CABINA

- „TopVision+” izolata fonic si montata pe sistem hidro silent-block, pentru reducerea vibratiilor,
- Aer conditionat manual,
- Coloana volanului cu pozitie reglabila si ecran digital,
- Scaun operator cu suspensie pneumatica, extensie pentru spatar, centura de siguranta si compartiment pentru documente,
- Consola de comenzi pentru motor, transmisie, ridicator spate, priza de putere, valve hidraulice,
- Scaun pasager cu centura de siguranta,
- Stergator geam spate,
- Oglinzi exterioare telescopice,
- Preechipare pentru radio,
- Lumini de drum si lumini de lucru pe capota,
- Lumini de lucru fata si spate montate pe acoperisul cabinei,
- Contact general pentru sistemul electric.

TRANSMISIA

- Schimbarea sensului de mers in sarcina (Powershuttle),
- Sistem (Sense Clutch) de ajustare a raspunsului la plecarea de pe loc in 5 trepte,
- Sistem (Stop & Go) pentru decuplarea sau controlul transmisie prin apasarea pedalei de frana,
- 30 viteze inainte, 30 inapoi cu functie de schimbarea automata in sarcina (APS),
- Power shift cu 3 trepte de viteza, 5 game de viteza si 2 trepte de reductor,
- Viteza max. 40 km/h eco,
- Diferential cu autoblocare, cuplaj multidisc imersat in ulei si actionare electrohidraulica,
- Frana de parcare mecanica,
- Sistem de franare hidrostatic independent pe cele 4 roti.

INSTALATIA HIDRAULICA

- Pompa cu debit max. 90 l/min, cu centru deschis, retur liber,
- 3 valve hidraulice cu comanda mecanica si regulator de debit,
- Directie hidrostatica cu pompa independenta, cilindru cu dublu efect si unghi de virare mare.

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic cat III N cu cuplare rapida,
- Comanda electronica si AUTO PTO,
- Capacitatea de ridicare 7000 kg,
- Stabilizatoare mecanice pentru tirantii laterali.

PRIZA DE PUTERE

- Cuplare electrohidraulica,
- Rotatii pe minut: 540-540 ECO/1000-1000 ECO,
- Ambreiaj multi-disc in baie de ulei.

ROTI

- Dimensiuni anvelope 480/70 R24 fata, 520/70 R38 spate,
- Anvelope MICHELIN,
- Aparatori dinamice la rotile fata.

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE:

- Comenzi externe pentru ridicatorul spate si PTO,
- Girofar si trusa de scule,
- Cupla automata pentru remorca cu reglare a pozitiei,
- Bara de tractiune pivotanta,
- Priza 12 V si USB,
- Greutati de lestare fata (total 340Kg).

AGREPAIR S.R.L.

Str. Wolfsberg, nr. 5
307310 Săcălaz, Timiș

Telefon: +40 743 218 628
+40 768 768 859

Email: agrepairsrl@gmail.com