



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » Három robusztus tengely, 40 illetve 60 km/h kivitel
- » Oldalfal emelő rugók a könnyebb kezelés érdekében
- » A parabolikus rugózás szavatolja a maximális terhelhetőséget és biztonságot
- » Hosszanti oldalak középen oszloppal
- » Stabil leszerelhető oszlopok biztosítják az oldalak egyszerű és biztonságos zárását
- » Háromszögletű első és hátsó magasztó
- » Csúszásgátló lépcső és kezelőpódium - a ponyva biztonságos kezelése érdekében
- » A felszerelt sárvédők megakadályozzák a pótkocsi szennyeződését
- » Hátsó aláfutásgátló

DDK

TÍPUSÚ HÁROMTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSI

A korszerű gazdálkodás megköveteli az eszközök kiváló minőségét és hosszú élettartamát. A DDK háromtengelyes pótkocsi teljes egészében megfelel a minőségi, terhelhetőségi és felszereltségi követelményeknek. A pótkocsi különösen alkalmas hosszabb távú szállításokra, lenyűgöz a nagy terhelhetősége, egyszerű kezelése, hasznossága. Biztonságos és kimagasló a használati értéke.



- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra), oldalak többféle nyitási lehetősége, lekerekített szélű, öntisztuló platólemezzel - abszolút résmentes záródás
- » Opció: könnyen hozzáférhető, alváz alá szerelt pótkeréktartó



- » Stabilitás és terhelhetőség még szélsőséges munkafeltételek mellett is
- » Két darab krómozott ötfokozatú teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Optimális billentési szög a gyors és biztonságos leürítés érdekében



DDK	2400
Összsúly (technikai tömeg)	24000 kg (27000 kg)
Önsúly (felszereltségfüggő)	7000 kg
Raksúly	17000 kg
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	9540 x 2550 x 3440 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	7300 x 2416 mm
Oldalfalmagasság	800+800 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1400 mm
Térfogat	30,0 ~ 40,0 m ³
Nyomtáv	1950 mm
Négyszögletes tengely	120 mm
Forgósámoly átmérője	1100 mm
Max. sebesség	40 km/h
Gumiméret	385/65 R22.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	2 x 5 (60/75/90/105/120 mm)
Munkahenger magassága	3000 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 48°
Szükséges olajmennyiség	45,0 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 108 kW / 145 LE
Rúgózott alváz	parabolikus
Oldalfal tehermentesítő rugók	<input checked="" type="checkbox"/>
Központi nyitás	<input checked="" type="checkbox"/>
Háromszögletű első és hátsó magasító	<input checked="" type="checkbox"/>

RENDELHETŐ OPCIÓK	2400
Gumizás	425/65 R22.5 550/45-22.5 560/45 R22.5
Pótkerék tartóval	<input checked="" type="checkbox"/>
Billentés saját hidraulika rendszerrel	<input checked="" type="checkbox"/>
Y-kivitelű vonórúd	<input checked="" type="checkbox"/>
Leszerelhető hátsó lámpavédő	<input checked="" type="checkbox"/>
Hátsó vonófej	<input checked="" type="checkbox"/>
Harmadik magasító	600 mm
Kétoldali hidraulikus nyitás	<input checked="" type="checkbox"/>
Ponyva kezelópódiummal	<input checked="" type="checkbox"/>
Dupla magkieresztő nyílás	<input checked="" type="checkbox"/>
Magkieresztő toldat / magkieresztő toldat az oldal teljes szélességében	<input checked="" type="checkbox"/>
Magkieresztő csőtoldat	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Szériafelszerelés Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet